

Unit model		LZ-H080GBA5	LZ-H100GBA5	LZ-H150GBA5	LZ-H200GBA5
Productgroep		351	351	351	351
Artikelnummer		457.314	457.315	457.316	457.317
Warmteterugwinning modus					
Nominale stroomsterkte SH/H/L	A	2,13/1,75/1,00	2,92/2,38/1,40	4,26/3,5/2,00	5,92/4,76/2,80
Opgenomen vermogen SH/H/L	W	328/266/144	463/370/208	660/530/290	960/770/420
Luchtdebiet SH/H/L	M3/h	800/800/660	1.000/1.000/800	1.500/1.500/1.200	2.000/2.000/1.600
Externe statische druk SH/H/L	Pa	160/100/50	160/100/50	160/100/50	160/100/50
Temperatuurefficiëntie SH/H/L	%	81/81/83	79/79/80,9	81/81/83	79/79/80,9
Efficiëntie enthalpiewisselaar verwarmen SH/H/L	%	73/73/76	71/71/73	73/73/76	71/71/73
Efficiëntie enthalpiewisselaar koelen SH/H/L	%	66/66/70	64/64/67	66/66/70	64/64/67
Geluidsniveau, 1,5m SH/H/L ***	dB(A)	40/36/32	40/37/33	43/39/356	43/40/36
Geluidsvermogen	dB	56/53/47	59/56/52	59/56/50	62/59/55
By-pass modus					
Nominale stroomsterkte SH/H/L	A	2,13/1,75/1,00	2,92/2,38/1,40	4,26/3,5/2,00	5,92/4,76/2,80
Opgenomen vermogen SH/H/L	W	328/266/144	463/370/208	660/530/290	926740/470
Luchtdebiet SH/H/L	M3/h	800/800/660	1.000/1.000/800	1.500/1.500/1.200	2.000/2.000/1.600
Externe statische druk SH/H/L	Pa	160/100/50	160/100/50	160/100/50	160/100/50
Geluidsniveau, 1,5m SH/H/L ***	dB(A)	41/37/33	41/38/34	44/40/36	44/41/37
Elektrisch					
Elektrische voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Ventilator type		2x Direct-Drive	2x Direct-Drive	4x Direct-Drive	4x Direct-Drive
CO ₂ sensor ingebouwd		Ja, standaard	Ja, standaard	Ja, standaard	Ja, standaard
Algemeen					
Aantal aanvoerkanalen	Q	2	2	4	4
Diameter kanaal	Ø (mm)	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Aantal retourkanalen	Q	2	2	2	2
Diameter kanaal	Ø (mm)	Ø 250	Ø 250	Ø 350	Ø 350
Gewicht	Kg	63	63	130	130
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.101x1.230x405	1.101x1.230x405	1.353x1.230x815	1.353x1.230x815