


LG ARTCOOL™ BEIGE



Inclusief



Unit model	AB09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AB18BK.NSK	AB24BK.NSK
Productgroep	240	240	240	240
Artikelnummer binnenunit	460051	460053	460055	460057
Chassis code	SJ	SJ	SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,5	3,5	5,0
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,3	4,0	5,8
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog/Max.	M³/h	300/456/546/666	300/486/576/666	630/786/930/1.008
Ontvochtiging	ltrs/h	1,1	1,3	1,8
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	19/26/33/38	19/26/35/39	31/34/42/47
Geluidsvermogen	dB(A)	57	57	60
Afmetingen BxHxD	mm	837x308x192	837x308x192	998x345x212
Gewicht	kg	9,9	9,9	12,8

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,018	0,019	0,039	0,045
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,018	0,019	0,039	0,045
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,16	0,17	0,28	0,33
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Bijvulling per meter PED	gram	20	20	20	20
		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.