


MULTI V WANDUNITS

ARTCOOL GALLERY



Binnenunit model		ARNU07GSF14	ARNU09GSF14	ARNU12GSF14
Productgroep		242	242	242
Artikelnummer		459462	459463	459464
Chassis code		SF	SF	SF
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,20	2,80	3,60
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,50	3,20	4,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	252/378/486	252/378/486	360/462/558
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/32/38	27/32/38	32/38/44
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	41/46/48	41/46/48	42/48/54
Afmetingen (BxDxH)	mm	600x146x600	600x146x600	600x146x600
Gewicht	kg	15,4	15,4	15,4
Elektrische gegevens				
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,028	0,028	0,032
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,028	0,028	0,032
Maximale stroomsterkte	A	0,30	0,30	0,30
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)		
Koeltechnisch				
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.