

Binnenunit	UB70 N94	UB85 N94
Productgroep	249	249
Artikelnummer binnenunit	458.520	458.519
Prijs binnenunit €		

COMBINATIE

	UB70 N94	UB85 N94
Chassis code	B9	B9
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max. kW	7,60/19,00/20,90	9,20/23,00/25,30
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max. kW	9,00/22,40/24,60	10,80/27,00/29,70
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C kW	18,00/16,23	24,00/20,09
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog M³/h	3.600/3.900/4.200	3.840/4.320/4.800
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog M³/h	3.600/3.900/4.200	3.840/4.320/4.800
Externe statische druk Min./Max. Pa	60-250	60-250
Ontvochtiging ltrs/h	1,81-4,20	5,14-11,90
Geluidsrukniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog dB(A)	40/41/43	40/41/43
Geluidsvermogen Max. dB	73	75
Afmetingen (BxDxH) mm	1.563x688x460	1.563x688x460
Gewicht kg	90,0	90,0

Energie gegevens		
SCOP	3,53	3,51
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾ kWh	-	-
Energie label koelen / verwarmen	-	-

Koeltechnisch		
Koelleiding diameter vloeistof mm(inch)	9,52(3/8)	12,7 (1/2)
Koelleiding diameter gasleiding mm(inch)	25,4 (1")	22,2 (7/8)
Min./Max. leidinglengte Mtr.	5,0 /75,0	5,0 /75,0
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit Mtr.	30	30
Nominale koudemiddelvulling kg	5,20	5,50
Standaard voorgevuld tot Mtr.	7,5	7,5
Bijvulling per meter gram	70	70
GWP	2.087,5	2.087,5
T-CO ₂ Equivalent	2,03	2,03

Algemeen		
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu mm Ø	25/32	25/32
Condenspomp aanwezig	Nee	Nee

Bediening	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139
Prijs		

Buitenunit	UU70W U34	UU85W U74
Artikelnummer	458.517	458.518
Prijs €		