

LG ARTCOOL™ MIRROR



Inclusief



Unit model		AM07BK.NSJ	AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Productgroep		241	240	240	240	240
Artikelnummer binnenunit		460039	460031	460033	460035	460037
Chassis code		SJ	SJ	SJ	SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,1	2,5	3,5	5,0	6,6
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,3	3,3	4,0	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog/Max.	M³/h	300/432/516/666	300/456/546/666	300/486/576/666	630/786/930/1.008	630/786/966/1.098
Ontvochtiging	ltrs/h	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	19/26/32/36	19/26/33/38	19/26/35/39	31/34/42/47	31/34/42/47
Geluidsvermogen	dB(A)	57	57	57	60	65
Afmetingen BxHxD	mm	837x308x192	837x308x192	837x308x192	998x345x212	998x345x212
Gewicht	kg	9,9	9,9	9,9	12,8	13,5

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,017	0,018	0,019	0,039	0,045
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,017	0,018	0,019	0,039	0,045
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,14	0,16	0,17	0,28	0,33
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Bijvulling per meter PED	gram	20	20	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.