



Binnenunit model		ARNU12GL5G4	ARNU15GL5G4	ARNU18GL5G4	ARNU21GL6G4	ARNU24GL6G4
Productgroep		242	242	242	242	242
Artikelnummer		459484	459485	459486	459487	459488
Chassis code		L5	L5	L5	L6	L6
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	3,60	4,50	5,60	6,20	7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	4,00	5,00	6,30	7,00	8,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	420/510/600	510/600/750	600/750/900	720/840/1.050	720/960/1.200
Max. externe statische druk	Pa	49	49	49	49	49
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	25/27/29	27/29/32	29/32/35	29/30/35	29/33/36
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	30/32/35	33/35/38	35/38/42	36/38/43	36/41/45
Afmetingen (BxDxH)	mm	900x460x190	900x460x190	900x460x190	1.100x460x190	1.100x460x190
Gewicht	kg	20	20	20	22	22

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,041	0,056	0,071	0,072	0,103
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,041	0,056	0,071	0,072	0,103
Maximale stroomsterkte	A	0,76	0,76	0,76	0,97	0,97
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)				

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.

Toevoerplenum	L5-A	L5-A	L5-A	L6-A	L6-A
Productgroep	370	370	370	370	370
Artikelnummer	456210	456210	456210	456212	456212
Aansluitingen	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	3x Ø200	3x Ø200