

MULTI V BINNENUNITS

4-WEG CASSETTE UNITS DUAL VANE



Binnenunit model		ARNU 24GTBB4	ARNU 28GTBB4	ARNU 30GTBB4	ARNU 36GTAB4	ARNU 42GAB4	ARNU 48GTAB4
Productgroep		242	242	242	242	242	242
Artikelnummer		459418	459419	459420	459421	459422	459423
Chassis code		TP-B	TP-B	TP-B	TM-A	TM-A	TM-A
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	7,10	8,20	9,00	10,60	12,30	14,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	8,00	9,20	10,00	11,90	13,80	15,90
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	780/900/1.020	840/960/1.140	1.170/1.368/1.458	1.140/1.260/1.500	1.440/1.620/1.800	1.620/1.740/1.860
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	35/37/39	35/38/40	36/40/43	37/40/43	40/43/47	42/44/48
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	42/44/46	43/46/50	45/50/53	47/51/54	49/53/56	53/54/58
Afmetingen (BxDxH)	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x204	840x840x288	840x840x288	840x840x288
Gewicht	kg	21	21	21	26	26	26

Standaard rooster model	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
Artikelnummer rooster	459692	459692	459692	459692	459692	459692
Afmetingen (BxDxH)	mm	950x950x35	950x950x35	950x950x35	950x950x35	950x950x35
Kleur	RAL 9003					

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,032	0,037	0,048	0,069	0,097	0,11
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,032	0,037	0,048	0,069	0,097	0,11
Maximale stroomsterkte	A	0,31	0,34	0,43	0,62	0,85	0,95
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)					

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.

OPTIE

Premium rooster model	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
Artikelnummer rooster	459693	459693	459693	459693	459693	459693
Afmetingen (BxDxH)	mm	950x950x35	950x950x35	950x950x35	950x950x35	950x950x35
Kleur	RAL 9003					

Panel accessoires	Artikelnummer	Productgroep	PT-AAGW0	PT-AFGW0	PT-AEGW0
Dual Vane serie			✓	✓	✓
PM 1.0 sensor	N.n.b.	243	x	✓	x
Air Purification Kit	459695	243	x	PT-AHMP0	x
Floor Detection Sensor	N.n.b.	243	PT-FSMA0	PT-FSMA0	x
Human Detection Sensor	457951	243	PT-VSAA0	PT-VSAA0	PT-VSAA0
Elevation Grill	459694	243	x	x	✓

✓ Standaard voorzien

x Niet mogelijk