

Binnenunit model		AM07BK.NSJ	AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Productgroep		241	241	241	241	241
Artikelnummer		460.039	460.031	460.033	460.035	460.037
Chassis code		SJ	SJ	SJ	SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,1	2,5	3,5	5,0	6,6
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,3	3,2	3,8	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	336/432/516	336/432/600	336/432/600	660/810/960	660/858/1056
Ontvochtiging	ltrs/h	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/32/35	27/33/36	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Geluidsvermogen	dB(A)	57	57	57	60	65
Afmetingen (BxHxD)	mm	837x308x192	837x308x192	837x308x192	998x345x212	998x345x212
Gewicht	kg	9,1	9,9	9,9	12,8	13,5

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,017	0,018	0,019	0,039	0,045
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,017	0,018	0,019	0,039	0,045
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,14	0,16	0,17	0,28	0,33
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Bijvulling per meter	gram	Productdataboek/ App	Productdataboek/ App	Productdataboek/ App	Productdataboek/ App	Productdataboek/ App
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee