

LG ARTCOOL™ GALLERY PREMIUM



DUAL Inverter Compressor**

Laag geluid 19dB

Comfortabel ontvochtigen

Snel koelen

Snel verwarmen

Vorst reiniging

Plasmaster Ionizer**

Mobiele LG MV

Wi-Fi geïntegreerd

Slimme diagnose

Gold Fin

Multi toepasbaar



Inclusief



Unit model		A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Productgroep		240	240
Artikelnummer binnenunit		460311	460313
Chassis code		SF	SF
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,5	3,5
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,3	3,9
Luchtdebiet Koelen Verwarmen Slaap/Laag/Midden/Hoog	M³/h	180/360/468/564 360/480/600	180/360/480/576 360/480/576
Ontvochtiging	ltrs/h	1,1	1,3
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	20/28/35/41	20/28/36/42
Geluidsvermogen	dB(A)	60	60
Afmetingen BxHxD	mm	652x158x652	652x158x652
Gewicht	kg	20	20
Elektrische gegevens			
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Koeltechnisch			
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter PED	gram	20	20
		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen			
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.