

DUAL Inverter Compressor

Laag geluid 19dB

Actieve Energie bediening

Snel koelen

Snel verwarmen

Plasmaster Ionizer

Allergy Filter

Koudemiddel hoeveelheid detectie

Mobiele LG MV

Wi-Fi geïntegreerd

Slimme diagnose

Gold Fin

Multi toepasbaar



Inclusief



Unit model	DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Productgroep	241	240	240	240	240
Artikelnummer binnenunit	460029	460021	460023	460025	460027
Chassis code	SJ	SJ	SJ	SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	2,1 kW *	2,5	3,5	5,0	6,6
Verwarmingscapaciteit Nom. **	2,3 kW **	3,2	4,0	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h 294/366/450	300/384/462	318/402/486	594/678/852	612/762/912
Ontvochtiging	ltrs/h 0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	dB(A) 19/27/31/36	19/27/32/36	19/29/34/38	31/34/42/47	31/34/42/47
Geluidsvermogen	dB(A) 56	56	56	60	64
Afmetingen BxHxD	mm 837x308x189	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
Gewicht	kg 8,3	8,3	8,3	12,0	12,0

Elektrische gegevens		DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Koeltechnisch		DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen		DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Condensafvoer aansluitdiameter	od/id mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)
** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)
*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.