



Binnenunit model	ARNU28GM2A4	ARNU36GM2A4	ARNU42GM2A4
Productgroep	242	242	242
Artikelnummer	459068	459069	459070
Chassis code	M2	M2	M2
Koelcapaciteit Nom. *	8,20	10,60	12,30
Verwarmingscapaciteit Nom. **	9,20	11,90	13,80
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	1.260/1.440/1.680	1.440/1.680/1.920	1.680/1.980/2.280
Max. externe statische druk	176	176	176
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	35/36/38	36/38/40	39/41/42
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	55/57/59	57/59/60	60/61/62
Afmetingen (BxDxH)	1.250x700x270	1.250x700x270	1.250x700x270
Gewicht	36	36	37,2

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,123	0,184	0,231
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,123	0,184	0,231
Maximale stroomsterkte	A	2,3	2,3	2,30
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm ²	2x, 1,0-1,5 mm ² (afgeschermd)		

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.

Toevoerplenum	M2-A	M2-A	M2-A
Productgroep	370	370	370
Artikelnummer	456247	456247	456247
Aansluitingen	3x Ø200	3x Ø200	3x Ø200

Retourplenum	M2-R	M2-R	M2-R
Productgroep	370	370	370
Artikelnummer	456250	456250	456250
Aansluitingen	3x Ø200	3x Ø200	3x Ø200