



CONDENSORMODULE

Combinatie unit			ARUN50GME
Artikelnummer			457222
Capaciteit ¹⁾	Koelen (Nom.)	kW	-
	Verwarmen (Nom./Max.)	kW	- / -
	Verwarmen -10°C	kW	-
Opgenomen vermogen	Koelen	kW	- / -
	Verwarmen	kW	-
	Maximaal	kW	-
COP (gebaseerd op nominale capaciteit)			-
COP (gebaseerd op maximale capaciteit)			-
Vermogensfactor ⁷⁾	Nominaal	-	-
Kleur behuizing			Gegalvaniseerde staalplaat
Warmtewisselaar			Ocean Black Fin (extra brede lamellen)
Ventilator	Type		Siroccoventilator
	Motorvermogen x aantal	W	400 x 2
	Luchtdebiet Hoog	m³/h.	3600
	Aandrijving		Direct
	Uitblaas	Zijkant/ bovenkant	Zijkant
Externe statische druk (Max.)			150
Leidingdiameter	Vloeistof	mm (inch)	Ø 12,7 (1/2") - Comp. module
	Zuiggas	mm (inch)	Ø 19,05 (3/4") - Comp. module
Afmetingen (LxHxB)			1.562 x 460 x 688
Nettogewicht			84
Geluidsniveau			45/45
Databuskabel binnendelen/buitendelen			2x1,5 mm² (afgeschermd)
Koudemiddel	Soort		R410A
	Koudemiddelvulling	kg	-
	t-CO ₂ eq		-
Voeding			1/230/50
Afzekerwaarde			C16
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits ³⁾			-
Condensafvoer aansluitdiameter			Ø 25

Opmerkingen:

- Eurovent testcondities: Het aangesloten type binnenunit heeft uitsluitend kanaalmodellen.
 - Raadpleeg het EUROVENT-certificeringsprogramma voor meer informatie over testcondities.
 - Raadpleeg de EUROVENT-website voor testwaarden voor het type cassette unit binnen.
- Prestaties zijn gebaseerd op de volgende condities:
 - Koelingstemperatuur: binnen 27°C DB / 19°C WB, buiten 35°C DB / 24°C WB
 - Verwarmingstemperatuur: binnen 20°C DB / 15°C WB, buiten 7°C DB / 6°C WB
 - Warmtewisselaarmodule - compressormodule = 5 m
 - Compressormodule - binnenunit = 7,5 m
- De maximale combinatieverhouding is 130%.
- De kabelgrootte moet voldoen aan de lokale en nationale wet- en regelgeving.
- Vanwege ons innovatiebeleid is het mogelijk dat bepaalde specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Het geluidsniveau is gemeten in een echovrije kamer. Deze waarden kunnen tijdens functioneren door omgevingscondities worden verhoogd.
- De vermogensfactor kan minder dan ca. 1% variëren naargelang de bedrijfsomstandigheden.
- Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. (R410A, GWP (Global warming potential) = 2087,5)