

MULTI V BINNENUNITS

LAAG STATISCH KANAALUNITS



Roosters en toebehoren in hoofdstuk Multi V Accessoires

Binnenunit model		ARNU05GL4G4	ARNU07GL4G4	ARNU09GL4G4
Productgroep		242	242	242
Artikelnummer		459481	459482	459483
Chassis code		L4	L4	L4
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	1,80	2,20	2,80
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,20	2,50	3,20
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	330/390/420	330/390/450	330/420/540
Max. externe statische druk	Pa	49	49	49
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	22/24/25	22/24/26	22/25/28
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	29,6/31,4/32,5	29,6/31,4/34,0	29,6/32,5/36,1
Afmetingen (BxDxH)	mm	700x460x190	700x460x190	700x460x190
Gewicht	kg	14,6	14,6	14,6
Elektrische gegevens				
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,015	0,028	0,028
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,015	0,028	0,028
Maximale stroomsterkte	A	0,40	0,40	0,40
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)		
Koeltechnisch				
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.

Toevoerplenum	L4-A	L4-A	L4-A
Productgroep	370	370	370
Artikelnummer	456208	456208	456208
Aansluitingen	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200