



Binnenunit model		ARNU18GSKR4	ARNU24GSKR4
Productgroep		242	242
Artikelnummer		459166	459167
Chassis code		SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	5,60	7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	6,30	7,50
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	630/720/840	630/762/912
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	dB(A)	34/39/43	34/41/46
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB(A)	54/57/63	54/60/65
Afmetingen (BxDxH)	mm	998x212x345	
Gewicht	kg	13,4	13,4
Elektrische gegevens			
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,032	0,039
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,032	0,039
Maximale stroomsterkte	A	0,52	0,52
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)	
Koeltechnisch			
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
PED		art.4 lid 3	art.4 lid 3
Algemeen			
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø21,5/16	Ø21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.