

Model		PAHCMR000	PAHCMS000
Afmeting	BxHxD	300x300x155	380x300x155
Voedingspanning		230 VAC	230 VAC
Opgenomen stroom	A	0,1	0,1
Waterdichtheid	IP	IP 66	IP 66
Maincontroller		PAHCMM000	PAHCMM000
Communication controller		-	PAHCMC000
Capaciteit	kW	Minimaal 7 kBTU Maximaal 85 kBTU	Minimaal 7 kBTU Maximaal 85 kBTU
Gewicht	Kg	6,20	7,46
Materiaal		Staal gecoat	Staal gecoat
Waterdichtheid	IP	IP 66	IP 66
Sensoren		1x vloeistof/1x zuiggas/1x lucht	1x vloeistof/1x zuiggas/1x lucht
Sensor kabel	Mtr.	5,0	5,0
Communicatie aansluitingen		3	6
Universele ingang		4	12(8)
Digitale ingang		0	3
Digitale uitgang		3	9(2)
Analoge uitgang		0	6(6)
NTC sensoren		4(1)	4(1)
Luchttemperatuur koeling (warmtewisselaar)	°C	14 ~26	14 ~26
Luchttemperatuur verwarming (warmtewisselaar)	°C	5 ~24	5 ~24
Afstandsbediening aansluiting		1	1
EEV Kit aansluiting		1	1