

CONSOLE UNIT



Inclusief



Unit model		UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0
Productgroep		249	249	249
Artikelnummer binnenunit		459651	459652	459653
Chassis code		NA	NA	NA
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,6	3,5	2,5
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,1	4,0	4,9
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	300/402/510	312/414/540	432/516/606
Ontvochtiging	ltrs/h	1,1	1,1	1,1
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/32/38	27/32/38	35/39/44
Geluidsvermogen	dB(A)	59	59	60
Afmetingen BxHxD	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Gewicht	kg	16,3	16,3	16,3
Elektrische gegevens				
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,030	0,030	0,030
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,030	0,030	0,030
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,50	0,50	0,50
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Koeltechnisch				
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.