

MULTI V BINNENUNITS

VLOER/PLAFOND UNITS



Binnenunit model		ARNU09GVEA4	ARNU12GVEA4
Productgroep		242	242
Artikelnummer		459051	459052
Chassis code		VE	VE
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,80	3,60
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,20	4,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	372/414/456	414/456/552
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	dB(A)	28/32/36	30/36/38
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	45/51/55	49/55/56
Afmetingen (BxDxH)	mm	900x200x490	900x200x490
Gewicht	kg	13,3	13,3
Kleur		RAL 9001	
Elektrische gegevens			
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,019	0,028
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,019	0,028
Maximale stroomsterkte	A	0,25	0,25
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)	
Koeltechnisch			
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen			
Condensafvoer aansluitdiameter id	mm	Ø 16	Ø 16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.