

Binnenunit	CL09F N50	CL12F N50	CL18F N60	CL24F N30
Productgroep	241	241	241	241
Artikelnummer binnenunit	459.631	459.632	459.633	459.634
Prijs binnenunit	€			

COMBINATIE

		CL09F N50	CL12F N50	CL18F N60	CL24F N30
Chassis code		L2	L2	L3	L3
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max.	kW	1,5/2,5/3,2	1,5/3,4/4,7	2,0/5,0/5,8	2,7/6,8/7,8
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max.	kW	1,8/3,2/4,0	1,8/4,0/4,9	2,3/5,8/6,7	3,0/7,5/9,0
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C	kW	3,50/3,12	4,40/4,07	6,70/6,20	8,20/7,59
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog	M ³ /h	480/570/690	480/570/690	600/720/900	720/960/1.200
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog	M ³ /h	480/570/690	480/570/690	600/720/900	720/960/1.200
Externe statische druk Min./Max.	Pa	0-25	0-25	0-25	0-25
Ontvochtiging	ltrs/h	0,2	0,8	1,6	2,5
Geluidsdrukkniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/30/35	27/30/35	29/31/34	32/35/39
Geluidsvermogen Max.	dB	55	55	56	58
Afmetingen (BxDxH)	mm	900x460x190	900x460x190	1.100x460x190	1.100x700x190
Gewicht	kg	18,0	18,0	20,9	26,0

Energie gegevens					
SCOP		4,30	3,71	3,28	3,52
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾	kWh	143/1.015	213/1.068	287/1.472	384/1.938
Energielabel koelen / verwarmen		A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A

Koeltechnisch					
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Koelleiding diameter gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)
Min./Max. leidinglengte	Mtr.	5,0 / 20,0	5,0 / 20,0	5,0 / 20,0	5,0 / 30,0
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit	Mtr.	10	15	15	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	0,90	0,90	0,90	1,10
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5	7,5	7,5	7,5
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	20
GWP		675	675	675	675
T-CO ₂ Equivalent		0,61	0,61	0,675	0,81

Algemeen					
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu	mm Ø	26/32	26/32	26/32	26/32
Condenspomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja

Bediening	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139	456.139	456.139
Prijs				

Buitenunit	UUA1 ULO	UUA1 ULO	UUB1 U20	UUC1 U40
Artikelnummer	459.601	459.601	459.602	459.603
Prijs	€			