

Binnenunit	US30F NR0	US36F NR0
Productgroep	249	249
Artikelnummer binnenunit	459.655	459.656
Prijs binnenunit	€	

COMBINATIE

	US30F NR0	US36F NR0
Chassis code	SV	SV
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max.	3,50/7,80/8,50	4,00/9,50/10,50
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max.	4,00/8,40/9,20	4,40/10,50/11,50
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C	7,50/7,50	9,40/9,31
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog	960/1.140/1.320	1.200/1.440/1.620
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog	960/1.140/1.320	1.200/1.440/1.620
Ontvochtiging	2,9	3,8
Geluidsdrukkniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog	40/42/45	41/45/48
Geluidsvermogen Max.	62	65
Afmetingen (BxDxH)	1.200x265x360	1.200x265x360
Gewicht	15,7	16,0

Energie gegevens		
SCOP	4,10	4,10
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾	386/1.468	520/1.980
Energielabel koelen / verwarmen	A++ / A+	A++ / A+

Koeltechnisch		
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	6,35(1/4)
Koelleiding diameter gasleiding	mm(inch)	12.7 (3/8 + 5/8)
Min./Max. leidinglengte	Mtr.	5,0 / 30,0
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit	Mtr.	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	1,10
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5
Bijvulling per meter	gram	20
GWP		675
T-CO ₂ Equivalent		0,81

Algemeen		
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu	mm Ø	25/32
Condenspomp aanwezig		Nee

Bediening	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139
Prijs		

Buitenunit	UUB1 U20	UUC1 U40
Artikelnummer	459.602	459.603
Prijs	€	