

MULTI V BINNENUNITS

2-WEG CASSETTE UNITS



Binnenunit model		ARNU09GTSC4	ARNU12GTSC4	ARNU18GTSC4	ARNU24GTSC4
Productgroep		242	242	242	242
Artikelnummer		459181	459182	459183	459184
Chassis code		TS	TS	TS	TS
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,80	3,60	5,60	7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,20	4,00	6,30	8,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	546/588/648	564/618/666	588/648/708	618/744/870
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	29/31/33	29/32/34	31/33/35	33/37/40
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	40/41/44	40/42/44	41/44/45	42/48/51
Afmetingen (BxDxH)	mm	830x600x225	830x600x225	830x600x225	830x600x225
Gewicht	kg	18,1	18,1	18,1	18,1

Rooster model		PT-USC	PT-USC	PT-USC	PT-USC
Artikelnummer rooster		457935	457935	457935	457935
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.100x690x28	1.100x690x28	1.100x690x28	1.100x690x28
Kleur		RAL 9001			
Gewicht	kg	4,70	4,70	4,70	4,70

Elektrische gegevens					
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,016	0,018	0,019	0,031
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,016	0,018	0,019	0,031
Maximale stroomsterkte	A	0,19	0,20	0,24	0,30
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)			

Koeltechnisch					
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	9,52(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	15,88(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen					
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.