

Binnenunit	CM18F N10	CM24F N10	UM30F N10
Productgroep	241	241	241
Artikelnummer binnenunit	459.623	459.624	459.625
Prijs binnenunit	€		

COMBINATIE

		CM18F N10	CM24F N10	UM30F N10
Chassis code		M1	M1	M1
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max.	kW	2,0/5,0/5,8	2,7/6,8/8,0	3,1/7,8/9,0
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max.	kW	2,3/5,8/6,7	3,0/7,5/9,0	3,6/9,0/10,1
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C	kW	4,90/5,00	7,20/6,90	8,10/8,10
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog	M³/h	780/870/990	870/990/1.080	1.080/1.200/1.320
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog	M³/h	780/870/990	870/990/1.080	1.080/1.200/1.320
Externe statische druk Min./Max.	Pa	20-147	20-147	20-147
Ontvochtiging	ltrs/h	1,2	2,6	2,4
Geluidsdrukkniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog	dB(A)	30/32/34	32/34/35	34/35/37
Geluidsvermogen Max.	dB	59	60	62
Afmetingen (BxDxH)	mm	900x700x270	900x700x270	900x700x270
Gewicht	kg	24,6	24,6	26,2

Energie gegevens				
SCOP		4,10	3,90	4,00
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾	KWh	273/1.400	361/1.938	448/1.890
Energielabel koelen / verwarmen		A++ / A+	A++ / A	A++ / A+

Koeltechnisch				
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	
Koelleiding diameter gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	12,7 (1/2)	
Min./Max. leidinglengte	Mtr.	5,0 / 20,0	5,0 / 30,0	
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit	Mtr.	15	30	
Nominale koudemiddelvulling	kg	0,90	1,10	
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5	7,5	
Bijvulling per meter	gram	20	20	
GWP		675	675	
T-CO ₂ Equivalent		0,675	0,81	

Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu	mm Ø	26/32	26/32	26/32
Condenspomp aanwezig		Ja	Ja	Ja

Bediening	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139	456.139
Prijs			

Buitenunit	UUB1 U20	UUC1 U40	UUC1 U40
Artikelnummer	459.602	459.603	459.603
Prijs	€		