

AC SMART 5

Type	PACSSA000
Productgroep	243
Artikelnummer	456935



PACSSA000	
Max. units te bedienen	128 Binnenunits (2 poorten = 2x 16x pi485)
Te koppelen aan	Multi V/ ERV (Dx) units/ Hydrokits/ Therma V/ Chiller/ Commerciële luchtreiniger
Bedieningsfunctie per unit	Aan-Uit/ Bedrijfsmodus/ Ventilatiesnelheid/ Temperatuurstelling
Blokkeerfunctie	Per unit Mode en temperatuur en ventilatorsnelheid
Bedrijfsmodus wijzigen	Koelen/ Verwarmen/ Ventilatie/ Ontvochtigen/ Automatisch
Aanvullende functies tonen	Comfort koeling/ ODU low noise instelling/ Ontdooicyclus/ CO ₂ niveau (ERV)/nachtkoeling (ERV)
Air Purification control	✓
Air Quality level	✓
Schema	Wekelijks/maandelijks/jaarlijks/uitzonderings dagen
Ventilatiefuncties (ERV)	Aan-Uit/ Ventilatie modi/ Snel ventileren
Display	10.2" touchscreen
Geschiedenis	Ja, Alle bedieningshandelingen en storingen worden opgeslagen gedurende 3 maanden
Zometijd	✓
Toegang met PC	Ja, direct of vanuit een netwerk of internet te benaderen (klokprogramma, stroomverbruik optioneel) (HTML5)
Router configuratie	Open port 80 en 9300
Storingsmelding	Ja, via het opgegeven e-mail adres worden de storingen gemeld
Energieverbruiksrekening en monitoren	Ja, houdt statistieken bij per binnenunit (Alleen met PDI)
Piekvermogen	Maximale setting welke de units niet overschrijden.
ODU Capaciteitsturing	✓
Digitale in en uitgangen	2 digitale ingang en 2 digitale uitgangen
GBS Modbus/Bacnet	✓
Virtuele group control	✓
Nood patroon display	✓
ACS IO modulesturing	✓
Voedingsspanning (V)	DC 12V (voedingsadapter bijgeleverd)
Afmeting (BxHxD)	253,2x167,7x28,9