

MULTI V WANDUNITS

ARTCOOL MIRROR



Binnenunit model		ARNU05GSJR4	ARNU07GSJR4	ARNU09GSJR4	ARNU12GSJR4	ARNU15GSJR4
Productgroep		242	242	242	242	242
Artikelnummer		459161	459162	459163	459164	459165
Chassis code		SJ	SJ	SJ	SJ	SJ
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	1,60	2,20	2,80	3,60	4,50
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	1,80	2,50	3,20	4,00	5,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	354/390/408	354/408/432	354/432/468	408/468/510	408/570/630
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	dB(A)	28/29/30	28/30/32	28/32/34	30/34/37	32/39/42
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB(A)	52/53/54	52/53/54	52/54/55	53/54/55	54/56/58
Afmetingen (BxDxH)	mm			837x192x308		
Gewicht	kg	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Elektrische gegevens						
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,011	0,012	0,013	0,015	0,023
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,011	0,012	0,013	0,015	0,023
Maximale stroomsterkte	A	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)				
Koeltechnisch						
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
PED		art.4 lid 3	art.4 lid 3	art.4 lid 3	art.4 lid 3	art.4 lid 3
Algemeen						
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.