

Binnenunit	UQ09F NAO	UQ12F NAO	UQ18F NAO
Productgroep	241	241	241
Artikelnummer binnenunit	459.651	459.652	459.653
Prijs binnenunit	€		

COMBINATIE

		UQ09F NAO	UQ12F NAO	UQ18F NAO
Chassis code		QA	QA	QA
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max.	kW	1,5/2,6/3,4	1,5/3,5/4,0	2,0/5,0/5,8
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max.	kW	1,6/3,1/3,9	1,6/4,0/4,3	2,0/4,9/5,4
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C	kW	2,6/2,8	3,5/3,8	3,8/5,0
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog	M³/h	300/402/510	300/402/510	432/516/606
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog	M³/h	300/402/510	300/402/510	432/516/606
Ontvochtiging	ltrs/h	0,7	1,3	2,4
Geluidsdrukniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/32/38	37/32/38	35/39/44
Geluidsvermogen Max.	dB	59	59	60
Afmetingen (BxDxH)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Gewicht	kg	16,3	16,3	16,3

Energie gegevens				
SCOP		4,00	4,00	3,80
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾	KWh	140/980	191/1.050	302/1.395
Energie label koelen / verwarmen		A++/A+	A++/A+	A+/A

Koeltechnisch				
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	6,35(1/4)		6,52(1/4)
Koelleiding diameter gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)		15,88 (1/2)
Min./Max. leidinglengte	Mtr.	5,0 / 20,0		5,0 / 50,0
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit	Mtr.	10		30
Nominale koudemiddelvulling	kg	0,90		1,90
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5		7,5
Bijvulling per meter	gram	20		35
GWP		675		675
T-CO ₂ Equivalent		0,61		1,283

Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu	mm Ø	16,7/12,2		16,7/12,2
Condenspomp aanwezig		Nee		Nee

Bediening	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139	456.139
Prijs			

Buitenunit	UUA1 ULO	UUA1 ULO	UUB1 U20
Artikelnummer	459.601	459.601	459.602
Prijs	€		