

MULTI V BINNENUNITS

PLAFOND UNITS



Binnenunit model	ARNU18GV1A4	ARNU24GV1A4	ARNU36GV2A4	ARNU48GV2A4
Productgroep	242	242	242	242
Artikelnummer	459053	459054	459055	459056
Chassis code	VM2	VM2	VM2	VM2
Koelcapaciteit Nom. *	5,60	7,10	10,60	14,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	6,30	8,00	11,90	15,90
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	720/750/810	720/780/840	1.200/1.440/1.620	1.200/1.440/1.740
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	33/34/36	33/35/37	44/46/48	44/47/49
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	56/59/61	56/59/62	64/66/68	66/67/68
Afmetingen (BxDxH)	1.200x690x235	1.200x690x235	1.600x690x235	1.600x690x235
Gewicht	29	29	37	37
Kleur	RAL 9001			

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,023	0,025	0,084	0,091
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,023	0,025	0,084	0,091
Maximale stroomsterkte	A	0,97	0,97	0,97	0,97
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)			

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø25/16	Ø25/16	Ø25/16	Ø25/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.