

Binnenunit	CL18F N60	CL24F N30
Productgroep	241	241
Artikelnummer binnenunit	459.633	459.634
Prijs binnenunit	€	

COMBINATIE

	CL18F N60	CL24F N30
Chassis code	L6A	L3A
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max. kW	2,0/5,0/5,8	2,7/6,8/7,8
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max. kW	2,3/5,8/6,7	3,0/7,5/9,0
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C kW	6,70/6,20	8,20/7,59
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog M ³ /h	600/720/900	720/960/1.200
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog M ³ /h	600/720/900	720/960/1.200
Externe statische druk Min./Max. Pa	0-25	0-25
Ontvochtiging ltrs/h	1,5	2,4
Geluidsdrukniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog dB(A)	49/52/65	48/53/65
Geluidsvermogen Max. dB	65	65
Afmetingen (BxDxH) mm	1.100x460x190	1.100x700x190
Gewicht kg	20,9	26,0

Energie gegevens		
SCOP		3,80 / 4,10
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾ kWh		323/995 / 397/1.434
Energielabel koelen / verwarmen		A / A / A+ / A+

Algemeen		
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu mm Ø		25/32 / 25/32
Condenspomp aanwezig		Ja / Ja

Bediening	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139
Prijs		

Buitenunit	UUA1 ULO	UUB1 U20
Artikelnummer	459.601	459.602
Prijs	€	