

MULTI V i BUITENUNITS

HEATPUMP & HEAT RECOVERY



Buitenunit model	ARUM220LTE6	ARUM240TE6	ARUM260LTE6
Productgroep	242	242	242
Artikelnummer buitenunit	457248	457249	457250
Chassis code	UXC	UXC	UXC
Buitendeel	22	24	26
Koelcapaciteit Nom. ⁽¹⁾	61,60	67,20	72,80
Verwarmingscapaciteit Nom. ⁽¹⁾	61,60	67,20	72,80
Verwarmingscapaciteit Max. ⁽²⁾	69,30	75,60	81,90
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	63,70	69,50	75,30
Luchtdebiet Hoog	25.800	25.800	25.800
Externe statische druk	80	80	80
Geluidsniveau ⁽³⁾ koelen/verwarmen	64/66	65/66	65/66,5
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	84/88	85/88	89/89
Afmetingen (BxDxH)	1.640x760x1.745		
Gewicht	362	362	362
Elektrische gegevens			
Voeding	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	22,00	26,15	31,52
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	15,96	18,61	21,60
Afzekerwaarde	C63	C63	C63
Koeltechnisch			
Aantal inverter compressoren	2	2	2
Koelleiding diameter vloeistof	15,88(5/8")	15,88(5/8")	19,05(3/4")
Koelleiding diameter gasleiding	28,58(1 1/8")	34,9(1 3/8")	34,9(1 3/8")
Koelleiding diameter heetgasleiding (HR)	28,58(1 1/8")	28,58(1 1/8")	28,58(1 1/8")
Max. aan te sluiten binnenunits	56	61	64
Min. aan te sluiten capaciteit	50	50	50
Max. aan te sluiten capaciteit	200	200	200
Max. leidingslengte	1000	1000	1000
Max. hoogteverschil binnenunits	40	40	40
Koudemiddelsoort	R410A	R410A	R410A
Nominale koudemiddelvulling	16	16	16
CO ₂ Equivalent	33,4	33,4	64,0
PED	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
Prestaties			
EER	2,80/7,20	2,57/6,91	2,31/6,62
SCOP	4,62	4,31	4,11

Temperatuurbereik: koelen -10°C tot 48°C, verwarmen -25°C tot 18°C

(1) Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

(2) Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

(3) 1 meter voor de unit, 1 meter van de grond. Gemeten in het vrije veld.

(4) Eurovent Testcondities: Max. 6 binnenunits aangesloten. Raadpleeg de EUROVENT certificatie richtlijnen voor gedetailleerde testcondities.