

Unit model		LZ-H050GXN4	LZ-H080GXN4	LZ-H100GXN4
Productgroep		351	351	351
Artikelnummer		457.390	457.392	457.394
Warmteterugwin modus				
Koelvermogen / incl. WTW *		3,70 / 4,93	5,60 / 7,46	6,60 / 9,12
Verwarmingsvermogen / Incl WTW **		3,42 / 6,73	5,10 / 9,80	8,10 / 11,72
Nominale stroomsterkte SH/H/L	A	1,50/1,30/1,00	2,50/2,00/1,50	3,60/3,20/2,30
Opgenomen vermogen SH/H/L	W	250/200/150	420/350/250	480/420/270
Luchtdebiet SH/H/L	M3/h	500/500/440	800/800/640	1.000/1.000/820
Externe statische druk SH/H/L	Pa	180/150/110	170/120/80	150/100/70
Temperatuurefficiëntie SH/H/L	%	86/86/87	80/80/81	76/76/78
Efficiëntie enthalpiewisselaar verwarmen SH/H/L	%	76/76/77	67/67/69	64/64/66
Efficiëntie enthalpiewisselaar koelen SH/H/L	%	61/61/63	50/50/53	45/45/50
Geluidsniveau, 1,5m SH/H/L ***	dB(A)	39/37/35	41/38/36	41/39/36
By-pass modus				
Nominale stroomsterkte SH/H/L	A	1,50/1,30/1,00	2,50/2,00/1,50	3,60/3,20/2,30
Opgenomen vermogen SH/H/L	W	250/200/150	420/350/250	480/420/270
Luchtdebiet SH/H/L	M3/h	500/500/440	800/800/640	1.000/1.000/820
Externe statische druk SH/H/L	Pa	180/150/110	170/120/80	150/100/70
Elektrische voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Ventilator		Direct-Drive	Direct-Drive	Direct-Drive
CO2 sensor ingebouwd		Nee, optie	Nee, optie	Nee, optie
Algemeen				
Aantal aanvoerkanalen	Q	2	2	2
Diameter kanaal	Ø (mm)	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Aantal retourkanalen	Q	2	2	2
Diameter kanaal	Ø (mm)	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Gewicht	Kg	98,00	98,00	98,00
Afmetingen B x D x H	mm	1.667 x 1.140 x 365	1.667 x 1.140 x 365	1.667 x 1.140 x 365
Diameter condens afvoerleiding	Ø (mm)	25	25	25