

MULTI V BINNENUNITS

VLOERMODELLEN MET OMKASTING



Binnenunit model	ARNU07GCEA4	ARNU09GCEA4	ARNU12GCEA4	ARNU15GCEA4	ARNU18GCFA4	ARNU24GCFA4	
Productgroep	242	242	242	242	242	242	
Artikelnummer	459102	459103	459104	459105	459106	459107	
Chassis code	CE	CE	CE	CE	CF	CF	
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	390/450/510	450/510/570	510/570/630	570/600/690	720/840/960	840/960/1.080
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	dB(A)	31/33/35	32/34/36	33/35/37	35/37/38	34/37/40	37/40/43
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	43/47/52	47/51/54	50/51/54	51/54/55	50/54/57	54/57/61
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.067x203x635	1.067x203x635	1.067x203x635	1.067x203x635	1.345x203x635	1.345x203x635
Gewicht	kg	27	27	27	27	34	34
Kleur	RAL 9001						

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,024	0,03	0,036	0,044	0,054	0,084
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,024	0,03	0,036	0,044	0,054	0,084
Maximale stroomsterkte	A	0,76	0,76	0,76	0,76	0,97	0,97
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)					

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter id	mm	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.