

MULTI V BINNENUNITS

ROUND FLOW CASSETTE UNITS



Binnenunit model		ARNU24GTYA4	ARNU36GTYA4	ARNU48GTYA4
Productgroep		242	242	242
Artikelnummer		459451	459452	459453
Chassis code		TY	TY	TY
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	7,1	10,6	14,1
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	8,0	11,9	15,9
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	1.140/1.260/1.320	1.260/1.440/1.620	1.380/1.680/1.920
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	34/37/39	37/39/43	39/44/47
Geluidsvermogen	dB	43/46/48	46/48/52	48/53/56
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.050x330x1.050	1.050x330x1.050	1.050x330x1.050
Gewicht	kg	30	30	30
Elektrische gegevens				
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen/verwarmen	kW	0,044	0,063	0,098
Maximale stroomsterkte	A	0,47	0,67	0,99
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)		
Koeltechnisch				
Vloeistofleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiameter	mm	Ø 25/32	Ø 25/32	Ø 25/32
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.