

| Binnenunit model                                        |        | UV36FH.N20        | UV42FH.N20        |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Productgroep                                            |        | 249               | 249               |
| Artikelnummer binnenunit                                |        | <b>459.688</b>    | <b>459.689</b>    |
| Chassis code                                            |        | VM2               | VM2               |
| Koelcapaciteit Min. / Nom. <sup>(1)</sup> / Max.        | kW     | 3,8/9,5/12,8      | 4,8/12,1/14,5     |
| Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. <sup>(2)</sup> / Max. | kW     | 4,3/10,8/13,7     | 5,4/13,5/16,2     |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C                         | kW     | 9,72              | 12,15             |
| Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog                     | M³/h   | 1.200/1.500/1.800 | 1.200/1.500/1.800 |
| Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog                  | M³/h   | 1.200/1.500/1.800 | 1.200/1.500/1.800 |
| Ontvochtiging                                           | ltrs/h | 3,6               | 5,5               |
| Geluidsdrukniveau <sup>(3)</sup> Laag/Midden/Hoog       | dB(A)  | 40/44/48          | 40/44/48          |
| Geluidsvermogen Max.                                    | dB(A)  | 62                | 62                |
| Afmetingen (BxDxH)                                      | mm     | 1.600x235x690     | 1.600x235x690     |
| Gewicht                                                 | kg     | 37,4              | 37,4              |