



Binnenunit model	ARNU18GSKC4	ARNU24GSKC4	ARNU30GSVA4	ARNU36GSVA4
Productgroep	242	242	242	242
Artikelnummer	459096	459097	459098	459099
Chassis code	SK	SK	SV	SV
Koelcapaciteit Nom. *	5,60	7,10	8,80	10,40
Verwarmingscapaciteit Nom. **	6,30	7,50	9,40	10,80
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	630/720/840	630/762/912	1.020/1.200/1.380	1.140/1.380/1.560
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	34/39/43	34/41/46	42/44/49	43/47/52
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	52/56/59	52/56/63	56/60/60	58/60/63
Afmetingen (BxDxH)	975x209x354		1.190x265x346	
Gewicht	12,20	12,20	16,60	16,60
Kleur	RAL 9016			

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,032	0,039	0,054	0,085
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,032	0,039	0,054	0,085
Maximale stroomsterkte	A	0,52	0,52	0,51	0,81
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)			

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB) Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.