

MULTI V BINNENUNITS

CONSOLE UNITS



Binnenunit model	ARNU07GQAA4	ARNU09GQAA4	ARNU12GQAA4	ARNU15GQAA4
Productgroep	242	242	242	242
Artikelnummer	457770	457771	457772	457773
Chassis code	QA	QA	QA	QA
Koelcapaciteit Nom. *	2,20	2,80	3,60	4,50
Verwarmingscapaciteit Nom. **	2,50	3,20	4,00	5,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	288/354/402	288/354/402	288/354/450	354/402/522
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	28/34/37	28/34/37	28/34/39	31/37/42
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	44/50/53	44/50/53	44/50/56	50/53/58
Afmetingen (BxDxH)	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Gewicht	14	14	14	14
Kleur	RAL 9001			

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,015	0,015	0,018	0,024
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,015	0,015	0,018	0,024
Maximale stroomsterkte	A	0,30	0,30	0,30	0,30
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)			

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 17/12,2	Ø 17/12,2	Ø 17/12,2	Ø 17/12,2
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.