

Binnenunit	UM36F N20	UM42F N20	UM48F N30	UM60F N30
Productgroep	249	249	249	249
Artikelnummer binnenunit	459.626	459.627	459.628	459.629
Prijs binnenunit	€			

COMBINATIE

		UM36F N20	UM42F N20	UM48F N30	UM60F N30
Chassis code		M2	M2	M3	M3
Koelcapaciteit Min. / Nom. ⁽¹⁾ / Max.	kW	3,8/9,5/12,5	4,8/12,0/14,0	5,4/13,4/15,7	5,8/14,6/15,8
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ⁽²⁾ / Max.	kW	4,3/10,8/13,4	5,4/13,5/15,8	6,2/15,5/17,5	6,7/16,8/18,1
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C	kW	9,5/9,5	12,0/9,5	13,4/9,5	14,6/9,5
Luchtdebiet koelen Laag/Midden/Hoog	M³/h	1.440/1.680/1.920	1.680/1.980/2.280	1.680/2.040/2.400	2.400/2.700/3.000
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog	M³/h	1.440/1.680/1.920	1.680/1.980/2.280	1.680/2.040/2.400	2.400/2.700/3.000
Externe statische druk Min./Max.	Pa	39-147	49-147	49-147	49-147
Ontvochtiging	ltrs/h	2,9	4,4	4,8	4,7
Geluidsdrukniveau ⁽³⁾ Laag/Midden/Hoog	dB(A)	33/34/36	34/36/38	36/38/39	39/40/42
Geluidsvermogen Max.	dB	60	62	65	66
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.250x700x270	1.250x700x270	1.250x700x360	1.250x700x360
Gewicht	kg	38,5	38,5	43,5	43,5

Energie gegevens						
SCOP		3,90	3,90	4,00	4,00	
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen ⁽⁴⁾		kWh	139/1.050	139/1.050	278 / 1.453	377 / 1.798
Energielabel koelen / verwarmen			A+ / A	A+ / A	- / -	- / -

Koeltechnisch				
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)		9,52(3/8)	
Koelleiding diameter gasleiding	mm(inch)		15,88 (5/8)	
Min./Max. leidinglengte	Mtr.		5,0 / 85,0	
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit	Mtr.		30	
Nominale koudemiddelvulling	kg		3,00	
Standaard voorgevuld tot	Mtr.		7,5	
Bijvulling per meter	gram		40	
GWP			675	
T-CO ₂ Equivalent			2,025	

Algemeen						
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu		mm Ø	26/32	26/32	26/32	26/32
Condenspomp aanwezig			Nee	Nee	Nee	Nee

Bediening	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001
Artikelnummer	456.139	456.139	456.139	456.139
Prijs				

Buitenunit	UUD3 U30	UUD3 U30	UUD3 U30	UUD3 U30
Artikelnummer	459.605	459.605	459.605	459.605
Prijs	€			