

MULTI V WANDUNITS

STANDARD



Binnenunit model		ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Productgroep		242	242	242	242	242
Artikelnummer		459091	459092	459093	459094	459095
Chassis code		SJ	SJ	SJ	SJ	SJ
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	1,60	2,20	2,80	3,60	4,50
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	1,80	2,50	3,20	4,00	5,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	354/390/408	354/408/432	354/432/468	408/468/510	408/570/630
Geluidsniveau Laag/Midden/Hoog	dB(A)	28/29/30	28/30/32	28/32/34	30/34/37	32/39/42
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	42/43/45	42/45/46	42/46/48	45/48/51	45/52/55
Afmetingen (BxDxH)	mm			818x189x316		
Gewicht	kg	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Kleur				RAL 9016		
Elektrische gegevens						
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,011	0,012	0,013	0,015	0,023
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,011	0,012	0,013	0,015	0,023
Maximale stroomsterkte	A	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²			2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)		
Koeltechnisch						
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen						
Condensafvoer aansluitdiameter id/od	mm	Ø 21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16	Ø21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.