

| Buitenunit model                      |       | AP09RK.UA3    | AP12RK.UA3    |
|---------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Artikelnummer buitenunit              |       | <b>460042</b> | <b>460044</b> |
| Chassis code                          |       | UA3           | UA3           |
| Luchtdebiet hoog                      | M³/h  | 1.620         | 1.620         |
| Geluidsdrukniveau <sup>(3)</sup> Max. | dB(A) | 50            | 50            |
| Geluidsvermogen Max.                  | dB(A) | 65            | 65            |
| Afmetingen (BxDxH)                    | mm    | 717x230x495   | 717x230x495   |
| Gewicht                               | kg    | 25,8          | 25,8          |

### Elektrische gegevens

|                                               |         |                   |                 |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Voeding                                       | Ø/V/Hz  | 1/230/50          | 1/230/50        |
| Opgenomen vermogen koelen (Nom.)              | kW      | 0,71              | 1,16            |
| Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)           | kW      | 0,85              | 1,13            |
| Stroomopname koelen / verwarmen (Nom. / Max.) | A       | 3,5/6,0 - 4,0/7,0 | 5,2/6,2-5,1/7,0 |
| Voedingskabel naar                            |         | Buitenunit        | Buitenunit      |
| Afzekerwaarde                                 |         | C16               | C16             |
| Bekabeling tussen binnen / buitenunit         | Q x mm² | 4 x 1,5           | 4 x 1,5         |

### Koeltechnisch

|                                         |          |            |            |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| Koelleiding diameter vloeistof          | mm(inch) | 6,35(1/4)  | 6,35(1/4)  |
| Koelleiding diameter gasleiding         | mm(inch) | 9,52(3/8)  | 9,52(3/8)  |
| Min./Max. leidinglengte                 | Mtr.     | 3,0 / 15,0 | 3,0 / 15,0 |
| Max. hoogteverschil binnen / buitenunit | Mtr.     | 7          | 7          |
| Nominale koudemiddelvulling             | kg       | 0,70       | 0,70       |
| Standaard voorgevuld tot                | Mtr.     | 7,5        | 7,5        |
| Bijvulling per meter                    | gram     | 20         | 20         |
| GWP                                     |          | 675        | 675        |
| T-CO <sub>2</sub> Equivalent            |          | 0,47       | 0,47       |

### Energie gegevens

|                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| SEER/SCOP                                                   |     | 6,6/4,0 | 6,2/4,0 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen <sup>(4)</sup> | kWh | 125/875 | 186/875 |
| Energielabel koelen / verwarmen                             |     | A++/A+  | A++/A+  |

### Algemeen

|                                      |      |         |         |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu | mm Ø | 16/21,5 | 16/21,5 |
|--------------------------------------|------|---------|---------|

Temperatuurbereik: koelen -10°C tot 48°C, verwarmen -25°C tot 24°C

(1) Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

(2) Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

(3) Binnenunit 1 meter voor en 0,8 meter onder de unit. Buitenunit 1 meter voor de unit en 1 meter vanaf de grond. Gemeten in het vrije veld.