

MULTI V BINNENUNITS

4-WEG CASSETTE UNITS MINI



Binnenunit model	ARNU 05GTRB4	ARNU 07GTRB4	ARNU 09GTRB4	ARNU 12GTRB4	ARNU 15GTQB4	ARNU 18GTQB4	ARNU 21GTQB4
Productgroep	242	242	242	242	242	242	242
Artikelnummer	459411	459412	459413	459414	459415	459416	459417
Chassis code	TR	TR	TR	TR	TQ	TQ	TQ
Koelcapaciteit Nom. *	1,60	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	6,00
Verwarmingscapaciteit Nom. **	1,80	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	6,80
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	396/420/450	396/420/450	426/450/480	420/480/522	558/600/660	600/660/672	564/666/720
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	26/27/29	26/27/29	27/29/30	27/30/32	32/34/36	34/35/37	34/38/40
Geluidsvermogen	45/46/47	45/46/47	45/46/48	45/48/51	46/50/52	46/50/52	46/52/54
Afmetingen (BxDxH)	570x570x214	570x570x214	570x570x214	570x570x214	570x570x256	570x570x256	570x570x256
Gewicht	12,6	12,6	13,7	13,7	15,0	15,0	15,0

Rooster model	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
Artikelnummer rooster	459691	459691	459691	459691	459691	459691	459691
Afmetingen (BxDxH)	620x620x35	620x620x35	620x620x35	620x620x35	620x620x35	620x620x35	620x620x35
Kleur	RAL 9001						

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,013	0,013	0,014	0,017	0,024	0,025	0,028
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,013	0,013	0,014	0,017	0,024	0,025	0,028
Maximale stroomsterkte	A	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)						

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolgd van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.