

MULTI V WATER 5, MULTI V S HR EN MULTI V 5 HR BUITENUNITS

HEAT RECOVERY KOELEN EN VERWARMEN



MULTI V BUITENUNITS

Type		PRHRZ020	PRHRZ030	PRHRZ040
Productgroep		242	242	242
Artikelnummer		459156	459157	459158
Heat Recovery poorten		2 poorten	3 poorten	4 poorten
Max. aan te sluiten binnenunits	Q	2x8	3x8	4x8
Max. aan te sluiten capaciteit poort/box	kW	17,5/35	17,5/52,5	17,5/69,5
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	9,52(3/8")	12,7(1/2")	15,88(5/8")
Koelleiding diameter zuiggas	mm(inch)	22,2(7/8")	28,85(1 1/8")	28,85(1 1/8")
Koelleiding diameter heetgas	mm(inch)	19,05(3/4")	22,2(7/8")	22,2(7/8")
Binnenunit koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	9,52(3/8"+1/4")	9,52(3/8"+1/4")	9,52(3/8"+1/4")
Binnenunit koelleiding diameter gas	mm(inch)	15,88(5/8"+1/2")	15,88(5/8"+1/2")	15,88(5/8"+1/2")
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen	Watt	40	40	40
Databusbekabeling	Q x mm²		2x1,5 mm² (afgeschermd)	
Afmetingen (BxDxH)	mm	786x918x218	786x918x218	786x657x218
Gewicht	kg	14,9	16,7	18,2
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Standaard/ van verwarmen naar koelen		30/38	30/38	30/38

(1) 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije gebied.

PRHR boxen voorzien van vloeistofventielen.