

| Buitenunit model                      |       | H09S1P.U18  | H12S1P.U18  |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Artikelnummer buitenunit              |       | 460062      | 460064      |
| Chassis code                          |       | U18         | U18         |
| Luchtdebiet hoog                      | M³/h  | 2.100       | 2.100       |
| Geluidsdrukniveau <sup>(3)</sup> Max. | dB(A) | 51          | 51          |
| Geluidsvermogen Max.                  | dB(A) | 65          | 65          |
| Afmetingen (BxDxH)                    | mm    | 770x288x545 | 770x288x545 |
| Gewicht                               | kg    | 29,9        | 29,9        |

#### Elektrische gegevens

|                                                   |         |                           |                            |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|
| Voeding                                           | Ø/V/Hz  | 1/230/50                  | 1/230/50                   |
| Opgenomen vermogen koelen (Nom.)                  | kW      | 0,510                     | 0,815                      |
| Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)               | kW      | 0,640                     | 0,850                      |
| Stroomopname koelen / verwarmen (Min.Nom. / Max.) | A       | 1,3/3,1/6,0   1,3/3,2/7,0 | 1,3/3,75/6,5   1,3/4,0/7,5 |
| Voedingskabel naar                                |         | Buitenunit                | Buitenunit                 |
| Afzekeerwaarde                                    |         | C16                       | C16                        |
| Bekabeling tussen binnen / buitenunit             | Q x mm² | 4 x 1,5                   | 4 x 1,5                    |

#### Koeltechnisch

|                                         |          |            |            |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| Koelleiding diameter vloeistof          | mm(inch) | 6,35(1/4)  | 6,35(1/4)  |
| Koelleiding diameter gasleiding         | mm(inch) | 9,52(3/8)  | 9,52(3/8)  |
| Min./Max. leidinglengte                 | Mtr.     | 3,0 / 20,0 | 3,0 / 20,0 |
| Max. hoogteverschil binnen / buitenunit | Mtr.     | 10         | 10         |
| Nominale koudemiddelvulling             | kg       | 0,900      | 0,900      |
| Standaard voorgevuld tot                | Mtr.     | 7,5        | 7,5        |
| Bijvulling per meter                    | gram     | 20         | 20         |
| GWP                                     |          | 675        | 675        |
| T-CO <sub>2</sub> Equivalent            |          | 0,608      | 0,608      |

#### Energie gegevens

|                                                             |     |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| SEER/SCOP                                                   |     | 9,70/5,10   | 9,50/5,10   |
| Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen <sup>(4)</sup> | kWh | 90/769      | 129/769     |
| Energie label koelen / verwarmen                            |     | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |

#### Algemeen

|                                      |      |         |         |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu | mm Ø | 16/21,5 | 16/21,5 |
|--------------------------------------|------|---------|---------|

Temperatuurbereik: koelen -10°C tot 48°C, verwarmen -25°C tot 24°C  
 (1) Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)  
 (2) Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)  
 (3) Binnenunit 1 meter voor en 0,8 meter onder de unit. Buitenunit 1 meter voor de unit en 1 meter vanaf de grond. Gemeten in het vrije veld.