

1-WEG CASSETTE UNITS



Binnenunit model		ARNU07GTUB4	ARNU09GTUB4	ARNU12GTUB4	ARNU18GTTB4	ARNU24GTTB4
Productgroep		242	242	242	242	242
Artikelnummer		459432	459433	459434	459436	459438
Chassis code		TU	TU	TU	TT	TT
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,20	2,80	3,60	5,60	7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,50	3,20	4,00	6,30	7,10
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	384/438/492	492/516/552	492/552/600	654/726/798	690/798/876
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	25/29/32	32/34/35	32/35/38	35/37/40	36/40/43
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	41/44/47	47/49/51	47/50/52	48/51/56	50/53/59
Afmetingen (BxDxH)	mm	860x450x132	860x450x132	860x450x132	1.180x132x450	1.180x132x450
Gewicht	kg	12,2	12,2	12,2	15,3	15,3
Rooster model		PT-UAHG0	PT-UAHG0	PT-UAHG0	PT-TAHG0	PT-TAHG0
Artikelnummer rooster		459698	459698	459698	459696	459696
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.160x500x34	1.160x500x34	1.160x500x34	1.480x500x34	1.480x500x34
Kleur				RAL 9003		
Gewicht	kg	3,9	3,9	3,9	4,8	4,8
Elektrische gegevens						
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,020	0,022	0,024	0,038	0,051
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,020	0,022	0,024	0,038	0,051
Maximale stroomsterkte	A	0,18	0,18	0,18	0,30	0,30
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)				
Koeltechnisch						
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen						
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.