

Binnenunit model		CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30
Productgroep		241	241	241	241
Artikelnummer binnenunit		459.631	459.632	459.633	459.634
Chassis code		L5	L5	L6	L3
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,5	3,5	5,0	6,6
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,2	4,0	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	420/510/600	420/510/600	600/750/900	720/960/1200
Ontvochtiging	ltrs/h	0,55	1,11	1,58	2,65
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/28/31	27/28/31	31/34/36	32/35/39
Geluidsvermogen	dB(A)	55	55	54	58
Afmetingen (BxHxD)	mm	900x190x700	900x190x700	900x190x700	1,100x190x700
Gewicht	kg	21,4	21,4	22,0	27,0

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,032	0,032	0,12	0,13
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,032	0,032	0,12	0,13
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,80	0,80	0,80	1,00
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Bijvulling per meter	gram	Productdataboek	Productdataboek	Productdataboek	Productdataboek
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja