

## ARUM100LTE6 LG Multi V Buitenunit 10PK



### Technische Specificaties

Aansluitspanning	400V 50Hz 3 Fasen
Aantal compressoren	1
Afzekeerwaarde (A)	32
Breedte (mm)	930
Diepte (mm)	760
EER/SEER	3,36/8,11
Externe statische druk (Pa)	80
Gasleiding	7/8 inch
Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB(A))	57,5/58,5
Geluidsvermogen koelen/verwarmen (dB)	79/79
Gewicht (kg)	215
Heetgasleiding (HR)	3/4
Hoogte (mm)	1745
Koelcapaciteit (kW)	28
Koudemiddel	R410A
Luchtdebiet (m3/uur)	13200
Max. aan te sluiten capaciteit (%)	200
Max. aantal binnenunits	25
Max. hoogteverschil binnenunits (m)	40
Max. leidinglengte (m)	1000
Merk	LG
Min. aan te sluiten capaciteit (%)	50

Opgenomen vermogen koelen (Nom.) (kW)	8,33
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) (kW)	6,22
PED	Cat. 2
SCOP	4,52
Serie	ARUM
Soort	Buitenunit
t-CO2 Equivalent	19,8
Vermogen nom. (pk)	10
Verwarmingscapaciteit (kW)	28
Verwarmingscapaciteit bij -10°C (kW)	30,7
Verwarmingscapaciteit Max. (kW)	31,5
Vloeistofleiding	3/8 inch
Voeding (V)	400
Voorraadartikel	Ja
Voorvulling koudemiddel	9,5

### Interesse in dit product?

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, prijzen en beschikbaarheid.  
Wij helpen u graag verder met de beste klimaatoplossing voor uw situatie.

[Bel ons](#)

[Email ons](#)

[Onze website](#)

Tel: +31 (0) 85 30 35 875  
Email: [info@nouwensvandalen.nl](mailto:info@nouwensvandalen.nl)  
Web: [www.nouwensvandalen.nl](http://www.nouwensvandalen.nl)