

ARWM140LAS5 LG Multi V Water Buitenunit 14PK



Technische Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Aansluitspanning | 400V 50Hz 3 Fasen |
| Aantal compressoren | 1 |
| Afzekerwaarde (A) | 25 |
| Breedte (mm) | 772 |
| Condensafvoer aansluitdiameter od/id (mm) | PT20 buitendraad |
| Diepte (mm) | 547 |
| EER/COP | 6,3/6,5 |
| Gasleiding | 1.1/8 inch |
| Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB(A)) | 52/53 |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen (dB) | 64/65 |
| Gewicht (kg) | 149 |
| Heetgasleiding (HR) | 7/8 |
| Hoogte (mm) | 1120 |
| Koelcapaciteit (kW) | 39,2 |
| Koudemiddel | R410A |
| Max. aan te sluiten capaciteit (%) | 200 |
| Max. aantal binnenunits | 35 |
| Max. drukverlies wisselaar (kPa) | 29,6 |
| Max. hoogteverschil binnenunits (m) | 40 |
| Max. leidinglengte (m) | 225 |
| Merk | LG |
| Min. aan te sluiten capaciteit (%) | 50 |

| | |
|--|------------------|
| Nominale water capaciteit (l/min) | 135 |
| Opgenomen vermogen koelen (Nom.) (kW) | 6,22 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) (kW) | 6,78 |
| PED | Cat. 2 |
| Serie | ARWM |
| Soort | Buitenunit |
| t-CO2 Equivalent | 7,3 |
| Vermogen nom. (pk) | 14 |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 44,1 |
| Vloeistofleiding | 1/2 inch |
| Voeding (V) | 400 |
| Voorvulling koudemiddel | 3,5 |
| Water intrede aansluiting | PT40 binnendraad |
| Water uittrede aansluiting | PT40 binnendraad |

Interesse in dit product?

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, prijzen en beschikbaarheid.
Wij helpen u graag verder met de beste klimaatoplossing voor uw situatie.

[Bel ons](#)

[Email ons](#)

[Onze website](#)

Tel: +31 (0) 85 30 35 875
Email: info@nouwensvandalen.nl
Web: www.nouwensvandalen.nl