

ARWM160LAS5 LG Multi V Water Buitenunit 16PK



Technische Specificaties

Aansluitspanning	400V 50Hz 3 Fasen
Aantal compressoren	1
Afzekerwaarde (A)	32
Breedte (mm)	772
Condensafvoer aansluitdiameter od/id (mm)	PT20 buitendraad
Diepte (mm)	547
EER/COP	6,12/6,25
Gasleiding	1.1/8 inch
Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB(A))	52/56
Geluidsvermogen koelen/verwarmen (dB)	64/68
Gewicht (kg)	149
Heetgasleiding (HR)	7/8
Hoogte (mm)	1120
Koelcapaciteit (kW)	44,8
Koudemiddel	R410A
Max. aan te sluiten capaciteit (%)	200
Max. aantal binnenunits	40
Max. drukverlies wisselaar (kPa)	37,7
Max. hoogteverschil binnenunits (m)	40
Max. leidinglengte (m)	225
Merk	LG
Min. aan te sluiten capaciteit (%)	50

Nominale water capaciteit (l/min)	154
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) (kW)	7,32
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) (kW)	8,06
PED	Cat. 2
Serie	ARWM
Soort	Buitenunit
t-CO2 Equivalent	7,3
Vermogen nom. (pk)	16
Verwarmingscapaciteit (kW)	50,4
Vloeistofleiding	1/2 inch
Voeding (V)	400
Voorvulling koudemiddel	3,5
Water intrede aansluiting	PT40 binnendraad
Water uittrede aansluiting	PT40 binnendraad

Interesse in dit product?

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, prijzen en beschikbaarheid.
Wij helpen u graag verder met de beste klimaatoplossing voor uw situatie.

[Bel ons](#)

[Email ons](#)

[Onze website](#)

Tel: +31 (0) 85 30 35 875
Email: info@nouwensvandalen.nl
Web: www.nouwensvandalen.nl