

## ARWM160LAS5 LG Multi V Water Buitenunit 16PK



### Technische Specificaties

Aansluitspanning	400V 50Hz 3 Fasen
Aantal compressoren	1
Afzekerwaarde (A)	32
Breedte (mm)	772
Condensafvoer aansluitdiameter od/id (mm)	PT20 buitendraad
Diepte (mm)	547
EER/COP	6,12/6,25
Gasleiding	1.1/8 inch
Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB(A))	52/56
Geluidsvermogen koelen/verwarmen (dB)	64/68
Gewicht (kg)	149
Heetgasleiding (HR)	7/8
Hoogte (mm)	1120
Koelcapaciteit (kW)	44,8
Koudemiddel	R410A
Max. aan te sluiten capaciteit (%)	200
Max. aantal binnenunits	40
Max. drukverlies wisselaar (kPa)	37,7
Max. hoogteverschil binnenunits (m)	40
Max. leidinglengte (m)	225
Merk	LG
Min. aan te sluiten capaciteit (%)	50

Nominale water capaciteit (l/min)	154
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) (kW)	7,32
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) (kW)	8,06
PED	Cat. 2
Serie	ARWM
Soort	Buitenunit
t-CO2 Equivalent	7,3
Vermogen nom. (pk)	16
Verwarmingscapaciteit (kW)	50,4
Vloeistofleiding	1/2 inch
Voeding (V)	400
Voorvulling koudemiddel	3,5
Water intrede aansluiting	PT40 binnendraad
Water uittrede aansluiting	PT40 binnendraad

### Interesse in dit product?

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, prijzen en beschikbaarheid.  
Wij helpen u graag verder met de beste klimaatoplossing voor uw situatie.

[Bel ons](#)

[Email ons](#)

[Onze website](#)

Tel: +31 (0) 85 30 35 875  
Email: [info@nouwensvandalen.nl](mailto:info@nouwensvandalen.nl)  
Web: [www.nouwensvandalen.nl](http://www.nouwensvandalen.nl)